



ЛИДЕР
СТАЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

**ЛУЧШЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ**



ХИТ ПРОДАЖ

**СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ
РАДИАТОРЫ**

**КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ,
ДОСТУПНОСТЬ.**

При всем существующем многообразии различного рода отопительных приборов, наиболее долговечными и энергосберегающими считаются панельные стальные радиаторы. Имея тот же коэффициент теплоотдачи, что и чугунные, стальные радиаторы требуют практически в семь раз меньше тепловой энергии, что в свою очередь приводит к сокращению потребления газа, угля либо же другого топлива. Поэтому, спрос на радиаторы, изготовленные именно из стали, является довольно высоким и, соответственно, объемы продаж таких отопительных приборов намного выше, чем у других видов.

СДЕЛАНО НА СОВЕСТЬ.

Радиаторы отопления «Лидер» изготавливаются на итальянском оборудовании «Leas». Каждый радиатор, который сходит с конвейера завода, проходит очень тщательный контроль, испытывается на прочность, герметичность и только после этого следует на покраску, которая происходит на полностью автоматизированной покрасочной линии. Благодаря применению современных технологий, удается получить радиаторы отопления очень высокого качества.

**БОКОВОЕ И НИЖНЕЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ.**

Радиаторы производятся в двух вариантах - **бокoвое подключение и нижнее подключение**. Дизайн стальных панельных радиаторов «Лидер» позволяет им прекрасно вписаться в интерьер любого помещения, делая его более комфортным и уютным.

В КОМПЛЕКТЕ С РАДИАТОРОМ:

БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Крепление для радиаторов

Кран маевского 1/2

Монтажный комплект

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ




Крепление для радиаторов

Кран маевского 1/2

Встраиваемый клапан


Монтажный комплект



Тип радиатора 11

Стальной панельный радиатор 11 типа является однорядным, с одним конвектором, приваренным к тыльной стороне панели, без верхней воздуховыпускной решетки и боковых стенок (1-одна панель, 1- один конвектор) отопительный прибор глубиной 62мм.


Данный тип радиаторов представлен высотами 300 и 500 мм и длинами от 400 до 3000мм.



Тип радиатора 21

Стальной панельный радиатор типа 21 представляет собой двухрядный с одним конвектором, расположенным между панелями и приваренным к одной из панелей, с верхней воздуховыпускной решеткой и боковыми стенками (2 – две панели, 1 – один конвектор) отопительный прибор глубиной 84мм


Данный тип радиаторов представлен высотами 300 и 500 мм и длинами от 400 до 3000мм.



Тип радиатора 22

Стальной панельный радиатор типа 22 представляет собой двухрядный с двумя конвекторами, расположенными между панелями и приваренными к каждой панели, с верхней воздуховыпускной решеткой и боковыми стенками (2 – две панели, 2 – два конвектора) отопительный прибор с глубиной 102мм

Данный тип радиаторов представлен высотами 300 и 500 мм и длинами от 400 до 3000мм.



Тип радиатора 33

Стальной панельный радиатор типа 33 представляет собой трехрядный с тремя конвекторами, расположенными между панелями и приваренными к каждой панели, с верхней воздуховыпускной решеткой и боковыми стенками (3 – три панели, 3 – три конвектора) отопительный прибор с глубиной 157мм

Данный тип радиаторов представлен высотами 300 и 500 мм и длинами от 400 до 3000мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАДИАТОРОВ ЛИДЕР:

1. Качество

Для производства радиаторов «Лидер» используются качественные материалы и самые современные технологии сварки и покраски.

2. Хорошая теплоотдача

Стальные панельные радиаторы «Лидер» обладают низкой тепловой инерцией и хорошей теплоотдачей.

3. Универсальность

Стальные панельные радиаторы «Лидер» просто и легко встраиваются в систему, работающую на любом топливе.

4. Экономичность

Радиаторы «Лидер» заполняются меньшим количеством теплоносителя, что требует меньшего расхода энергии для их нагрева.

5. Практичность

Стальные панельные радиаторы «Лидер» имеют съемную верхнюю решётку и боковины, что упрощает санитарный уход.

6. Эстетичность

Дизайн стальных панельных радиаторов «Лидер» позволяет прекрасно вписываться в интерьер любого помещения, делая его более комфортным и уютным.

Обозначение	Количество панелей	Количество конвекторов
Тип 10	1	0
Тип 11	1	1
Тип 20	2	0
Тип 21	2	1
Тип 22	2	2
Тип 30	3	0
Тип 33	3	3

Радиатор стальной панельный ЛИДЕР 1000						
Высота радиатора	300			500		
Тип	11	22	33	11	22	33
Тепловая мощность, Вт/м 95/85/20°C (Δ70)	757	1418	2062	1227	2188	3117
Глубина, мм	62	102	157	62	102	157
Поставляемые длины						
400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300						
1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100						
2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000						

Продавец:

Радиаторы ЛИДЕР застрахованы сертификатом ООО «Зетта Страхование» с лимитом возмещения 100 000 (сто тысяч) рублей по каждому страховому случаю. Общий лимит ответственности по договору 10 000 000 (десять миллионов) рублей. Возмещению подлежит вред жизни, здоровью или имуществу потерпевших лиц в результате использования ими дефектных товаров, в период действия договора страхования.